



Fundusze Europejskie
dla Małopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 1

PCKZiU.261.12.CKZIII.2025

POWIATOWE CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

Tel. +48 12 289 17 40

E-mail: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Adres ePUAP Zamawiającego – PCKZiU_Wieliczka

Zamówienie pod nazwą: Dostawa 5 zestawów spawarki światłowodowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga dostarczenia 5 zestawów spawarki światłowodowej INNO View 5 PRO + obcinarka z pojemnikiem V10 PRO, zapasowa para elektrod, holdery SOC, akcesoria (zestaw) lub równoważny spełniający minimalne parametry:

Model: View 5 PRO

Wymiary: WxDxH [mm] 149 × 177 × 151

Waga: [kg] 2.21 (z baterią), 1.85 (bez baterii)

Ilość włókien: Single

Rodzaje włókien: SM (ITU-T G.652 & G.657); MM (ITU-T G.651); DS (ITU-T G.653); NZDS (ITU-T G.655)

Średnica włókna: 100µm ~ 125µm

średnica płaszczka: 200µm ~ 3mm

Długość cięcia: 5 ~ 16mm

Straty na łączeniu: [dB] SM: 0.02; MM: 0.01; DS: 0.03; NZDS: 0.03; G.657: 0.02 (ITU-T Standard)

Straty odbiciowe [dB]: ≥60

Szacowana strata na łączeniu: Dostępna

Czas spawania: Tryb szybki: 7 sekund; Tryb automatyczny: 9 sekund

Tryby spawania: Maksymalnie 128 trybów

Długość osłonki spawu: 20 ~ 60mm

Czas zgrzewania: 13 sekund (45mm, cienkie 60mm); 15 sekund (60mm)

Tryby zgrzewania: Maksymalnie 32 tryby

Test na rozciąganie [N]: 1.96 ~ 2.25

Oświetlenie: 3 białe diody LED

Wyświetlacz : 5.0" kolorowy wyświetlacz LCD, w pełni dotykowy

Podgląd włókien: X, Y, XY, X/Y

Powiększenie: 320 ~ 520x

Pojemność zapisów: 10000 danych spawów; 10000 zdjęć spawów

Zasilacz: AC input: 100 - 240V; DC input: 9 - 14V

Porty:USB typ C; Nano SIM

Bateria: LBT-52, około 200 wykonanych cykli

Sposób obsługi: Przyciski, ekran dotykowy

GPS: Dostępny

Żywotność elektrody: 5500 łuków

Warunki pracy:



Fundusze Europejskie
dla Małopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Wysokość: 0 ~ 5000m

Wilgotność: 0 ~ 95%

Temperatura: -10 ~ 50°C

Maksymalna prędkość wiatru: 15m/s

Warunki przechowywania:

Wilgotność: 0 ~ 95%

Temperatura: -40 ~ 80°C

Zawartość zestawu

	Model	Ilość
Spawarka	View 5 PRO	1
Obcinarka	V10 PRO	1
Holdery włókien	FH-45 (zamontowane)	1 para
Holdery SOC	FH-SOC/FH-SC (uchwyt do spawania SOC) + uchwyt SOC do piecyka	1 komplet
Zasilacz	JS-180300	1
Tacka do chłodzenia	CG-22	1
Dodatkowa para elektrod	E-70	1 para
Bateria	LBT-52 (5200mAh)	1
Inne kompatybilne baterie	LBT-50 (4200mAh)	0
	LBT-40 (4200mAh)	0
Kabel zasilający	ACC-25	1
Walizka transportowa	ICC-55	1
Tacka robocza	IWS-06	1
Kabel USB	USB-7P	1